


**KLEINHUIS Hauptleitungsklemme 5x25mm<sup>2</sup> fingersichere Ausführung C**
**Art. Nr. KHLAC25-52**

- Der Kontakt besteht aus Messing, die Klemmschrauben (Pozidrive-Kombikreuzschlitz-Kopf) aus galvanisch verzinktem Stahl
- Anschlussmöglichkeiten: 4 Klemmstellen 2,5 mm<sup>2</sup> bis 25 mm<sup>2</sup> pro Pol
- Nennspannung: 400 V
- Farbe: ähnlich RAL7035
- für senkrechte und waagerechte Anbringung auf Tragschiene TS 35 mm

Hauptleitungs-Abzweigklemme 25 mm<sup>2</sup>, nach DIN 0603-2 mit Schnappbefestigung. Allseitig fingersicher. Für senkrechte und waagerechte Anbringung auf Tragschiene 35 mm nach DIN EN 60715 Anschlussmöglichkeiten : 4 Klemmstellen 2,5 mm<sup>2</sup> bis 25 mm<sup>2</sup> je Pol Polzahl : 5 Abmessung HxBxL : 37 x 50,5 x 100 mm Werkstoff Isolierteil : Polyamid Werkstoff Kontakt : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Nennspannung : 400 V Farbton: lichtgrau Kleinhuis Modell-Nr. : HLAC2552 EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_ Einheitspreis/Stueck

**Technische Information**

Polzahl	5	Höhe	37 mm
Anschlussart	schrauben	Breite	100 mm
Montageart	DIN-Schiene	Tiefe	50.5 mm
Anzahl der Anschlüsse 25 mm <sup>2</sup>	20	EAN	4011126392821
Berührungssicher	Ja		