

GHV 935 Hausanschlussverstärker mit Rückweg, Verst
323162



GHV 935

Für multimedialfähige CATV/BK-Netze mit aktivem (passivem) Rückweg.

- zukunftsichere 1 GHz-Technologie
- Drehschalter zur Einstellung der Dämpfung und Entzerrung in 1 dB Schritten
- All-on-board: keine Module und Steck-Pads erforderlich
- Grundverstärkung des Rückwegs um 6 dB absenkbar ohne Beeinträchtigung von Rauschen und Aussteuerfähigkeit
- VHF-Band I Betrieb durch Abschalten des Rückwegs aktivierbar
- besonders wirtschaftlich durch hocheffizientes, langlebiges und energiesparendes Schaltnetzteil
- hochwertige F-Anschlüsse für sichere Kontaktierung und damit Ingress- und LTE-Schutz
- Messbuchsen an Ein- und Ausgang
- umfangreicher ESD-/Überspannungsschutz

Technische Spezifikationen

Bestellinformationen

EAN Nummer 5702663231627

Eigenschaften

Ausgangspegel CSO (42 Kan., 852 MHz)	103 dBµV
Ausgangspegel CSO (42 Kan., 852 MHz)	105/107 dBµV
Ausgangspegel CTB (42 Kan., 862 MHz)	105/107 dBµV
Ausgangspegel rückwärts	120 dBµV

Frequenzbereich

Frequenzbereich	47 - 1006, 85-1006 MHz
Frequenzbereich - rückwärts	5-65 MHz

Verstärkung

Verstärkung	35 @1006MHz dB
Gain Forward - Interstage	0/3/7/10
Gain Return (@60MHz)	24/30
Rauschmaß	6.5 dB
Rauschmaß Rückweg	5 dB
Noise Figure - Forward (VHF I "on")	6.5

Dämpfung

Dämpfung	0...15 dB
Interstage Dämpfung	0/3/7/10

Rückflussdämpfung

Return loss - input (@ 40 MHz)	>18
--------------------------------	-----

Algemeine Daten

AC Betriebsspannung	190...264 VAC
Leistungsaufnahme (typ.)	<9 W
Class	II
Anschlüsse	
Ausgang Anschluß	F-Buchse
Eingang Anschluß	F-Buchse
Messbuchse Eingang	-20 dB
Messbuchse Ausgang	-20 dB
Anschlusstyp	F-buchse
HF Anschlüsse	F-Verbinder
HF Anschluss Eingang	F-Buchse
HF Anschluss Ausgang	F-Buchse
Mechanische Daten	
Schutzklasse	IP20 IP
Gewicht (kg)	0.65 kg
Verpackungs menge	1
Volumen	0,001 m3
Nettogewicht	0,715 kg
Gewicht Verpackung AX	0,091 kg
Gewicht	0,806 kg
Brutthöhe	0,100 m
Bruttbreite	0,168 m
Bruttotiefe	0,065 m