

VFC 1061 - 6-fach-Verteiler**343016****VFC 1061 - 6-fach-Abzweiger**

Ausgezeichnete Eigenschaften für CATV mit DOCSIS 2.0/3.0/3.1 Betrieb

- Frequenzbereich 5 MHz bis zu 1,2 GHz
- Niedrige Intermodulation <15 dB μ V bei Ausgangspegel 120 dB μ V auf dem Rückweg nach Surge-Belastung
- Alle Anschlüsse AC/DC-gesperrt am Innenleiter
- Hohe Schirmung von 110 dB
- Rückflusdämpfung Güteklasse 2 (>18 dB)
- F-Buchsen gemäß EN 61169-24 mit zinnbeschichteten Federkontakten aus Phosphor-Bronze
- Druckgussgehäuse mit Weißbronze-Beschichtung (CuSn) hoher Qualität
- Entspricht EN 50083-2, EN 60728-4

Technische Spezifikationen

Bestellinformationen

EAN Nummer	5702663430167
------------	---------------

Frequenzbereich

Frequenzbereich	5-1218 MHz
-----------------	------------

Dämpfung

Durchgangsdämpfung 5-40 Mhz	10.1 +-0.5 dB
Durchgangsdämpfung 40-470 Mhz	10.1 +-0.5 dB
Durchgangsdämpfung 470-860 Mhz	10.2 +-1.0 dB
Durchgangsdämpfung 860-1000 Mhz	11.0 +-1.0 dB
	12.8 +-1.2

Entkopplung

Kopplungsdämpfung 5-40 Mhz	> 22 dB
Kopplungsdämpfung 40-470 Mhz	> 22 dB
Kopplungsdämpfung 470-860 Mhz	> 20 dB
Kopplungsdämpfung 860-1000 Mhz	> 20 dB
	> 18

Rückflusdämpfung

Rückflusdämpfung 5-40 Mhz	> 18 dB
Rückflusdämpfung 40-470 Mhz	> 20 dB
Rückflusdämpfung 470-860 Mhz	> 16 dB
Rückflusdämpfung 860-1000 Mhz	> 16 dB
	> 12

Elektrische Daten

0/<15 dB μ V @ operation level 120Impedanz 75 Ω **Allgemeine Daten**

EMC klasse A +10dB
DC Durchgang NO - DC blocked at inner conductor
Zertifizierung CE, RoHS, EN 60728-4

Anschlüsse

Eingänge 1
Ausgänge 6
Anschlusstyp F-Buchse (IEC 61 169-24)

Mechanische Daten

Höhe (mm) 61.1 mm
Tiefe (mm) 40.3 mm
Bredde (mm) 135 mm
Volumen 0,001 m³
Nettogewicht 0,215 kg
Gewicht Verpackung AX 0,035 kg
Gewicht 0,250 kg
Bruttohöhe 0,000 m
Bruttobreite 0,000 m
Bruttotiefe 0,000 m