FI/LS, 32A, 30mA, LS-Kennline-C, 3p+N, FI-Char: A

Typ mRB4-32/3N/C/003-A
Art.-Nr. 167508
Katalog Nr. MRB4-32/3N/C/003-A

Technische Daten nach ETIM 5.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter (EC000905)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Fehlerstromschutzeinrichtung / Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter (ecl@ss8-27-14-22-07 [AFZ810011])

Polzahl (gesamt)		4
Anzahl der abgesicherten Pole		3
Bemessungsspannung	V	230
Bemessungsstrom	A	32
Bemessungsfehlerstrom	A	0,03
Fehlerstrom-Typ		A
Energiebegrenzungsklasse		3
Bemessungsschaltvermögen nach EN 60898	kA	4
Bemessungsschaltvermögen nach IEC 60947-2	kA	0
Frequenz		50 Hz
Auslösecharakteristik		C
Mitschaltender Neutralleiter		ja
Überspannungskategorie		3
Verschmutzungsgrad		2
Breite in Teilungseinheiten		4
Einbautiefe	mm	70
Schutzart (IP)		IP20

© 09/2014 by Eaton Industries GmbH