

KOKA 110 A+ - PVC weiss, 100m Spule, Koaxialkabel
151611

KOKA 110 A+ (PVC weiss, 100m)

KOKA 110 A+ ist ein hochwertiges, 3-fach geschirmtes Klasse A+ Kabel für die Übertragung von SAT-ZF, Terrestrik und Multimedia-Anwendungen in hoher Qualität und ohne LTE-Störungen. Die richtige Wahl für ein klares Fernsehbild ohne Pixel.

- Klasse A+ (EN 50117-2-4) & PE-Kabel (EN 50117-2-5)
- hochwertige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer
- sehr zuverlässig auch über lange Strecken
- LTE geschützt – dank ausgewähltem Kabelaufbau mit verzinnem Kupfergeflecht & zwei Schichten Folie

Technische Spezifikationen

Bestellinformationen

EAN Nummer 5702661516115

Ausführung

Innenleiter Material	Cu
Innenleiter Ø	1.02 ± 0.01 mm
Dielektrikum - Material	PE geschäumt
Für Kabel mit Dielektrikum Ø	4.6(+0.2-0.3) mm
Außenleiter Folie 1	Al/Pet/Copolymer verklebt
Außenleiter - Folie 1 Abdeckung	20
Außenleiter Geflecht	CuSn
Außenleiter - Geflecht Abdeckung	60 %
Außenleiter Folie 2	AL/Pet verklebt
Mantel - Mass	6.8 ± 0.1 mm
Schimmmaterial	PVC

Schirmung

Schirmdämpfung 30-1000 MHz	≥ 120 dB
Schirmdämpfung 1000-2000 MHz	≥ 120 dB
Schirmdämpfung 2000-3000 MHz	≥ 120 dB

Transferimpedanz

Transferimpedanz @ 5-30 MHz	< 2.5 mΩ/m
-----------------------------	------------

Dämpfung

Dämpfung bei 20°C @ 5 Mhz	1.5 dB
Dämpfung bei 20°C @ 200 Mhz	9.0 dB
Dämpfung bei 20°C @ 470 MHz	13.5 dB
Dämpfung bei 20°C @ 862 Mhz	18.8 dB
Dämpfung bei 20°C @ 1000 Mhz	20.3 dB

Dämpfung bei 20°C @ 2400 Mhz	32.5 dB
------------------------------	---------

Rückflussdämpfung

Rückflussdämpfung @ 5-470 MHz	≥ 25 dB
-------------------------------	---------

Rückflussdämpfung @ 470-1000 MHz	≥ 23 dB
----------------------------------	---------

Rückflussdämpfung @ 1000-2400 MHz	≥ 20 dB
-----------------------------------	---------

Elektrische Daten

Impedanz	75 ± 3 Ω
----------	----------

Kapazität	53±2 pF/m
-----------	-----------

Verkürzungsfaktor	83 ± 1 %
-------------------	----------

Gleichstromwiderstand innen	< 21.5 Ω/km
-----------------------------	-------------

Gleichstromwiderstand außen	< 12.0 Ω/km
-----------------------------	-------------

Allgemeine Daten

Class	A+
-------	----

Mechanische Daten

Farbe	weiß
-------	------

Länge (m)	100 m
-----------	-------

Volumen	0,001 m ³
---------	----------------------

Nettogewicht	0,052 kg
--------------	----------

Gewicht Verpackung AX	0,000 kg
-----------------------	----------

Gewicht	0,052 kg
---------	----------

Brutthöhe	0,000 m
-----------	---------

Bruttobreite	0,000 m
--------------	---------

Bruttotiefe	0,000 m
-------------	---------

Material	PVC
----------	-----