TRIAX
connecting the future

KOKA 110 A+ - PE schwartz, 100m Spule, Koaxialkabe
151613

KOKA 110 A+ (PE schwarz, 100m)

KOKA 110 A+ ist ein hochwertiges, 3-fach geschirmtes Klasse A+ Kabel für die Übertragung von SAT-ZF, Terrestrik und Multimedia-Anwendungen in hoher Qualität und ohne LTE-Störungen. Die richtige Wahl für ein klares Fernsehbild ohne Pixel.

- Klasse A+ (EN 50117-2-4) & PE-Kabel (EN 50117-2-5)
- hochwertige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer
- sehr zuverlässig auch über lange Strecken
- LTE geschützt – dank ausgewähltem Kabelaufbau mit verzinntem Kupfergeflecht & zwei Schichten Folie

Technische Spezifikationen

Bestellinformationen	
EAN Nummer	5702661516139
Ausführung	
Innenleiter Material	Cu blank
Innenleiter Ø	1.02 ± 0.01 mm
Dielektrikum - Material	PE geschäumt
Für Kabel mit Dielektrikum Ø	4.6(+0.2-0.3) mm
Außenleiter Folie 1	Al/Pet/Copolymer verklebt
Außenleiter - Folie 1 Abdeckung	20
Außenleiter Geflecht	CuSn
Außenleiter - Geflecht Abdeckung	60 %
Außenleiter Folie 2	AL/Pet verklebt
Mantel - Mass	6.8 ± 0.1 mm
Schirmmaterial	PE
Schirmung	
Schirmdämpfung 30-1000 MHz	≥ 120 dB
Schirmdämpfung 1000-2000 MHz	≥ 120 dB
Schirmdämpfung 2000-3000 MHz	≥ 120 dB
Transferimpedanz	
Trnasferimpedanz @ 5-30 MHz	< 2.5 mΩ/m
Dämpfung	
Dämpfung bei 20°C @ 5 Mhz	1.5 dB
Dämpfung bei 20°C @ 200 Mhz	9.0 dB
Dämpfung bei 20°C @ 470 MHz	13.5 dB
Dämpfung bei 20°C @ 862 Mhz	18.8 dB
Dämpfung bei 20°C @ 1000 Mhz	20.3 dB

Dämpfung bei 20°C @ 2400 Mhz	32.5 dB
Rückflussdämpfung	
Rückflussdämpfung @ 5-470 MHz	≥ 25 dB
Rückflussdämpfung @ 470-1000 MHz	≥ 23 dB
Rückflussdämpfung @ 1000-2400 MHz	≥ 20 dB
Elektrische Daten	
Impedanz	75 ± 3 Ω
Kapazität	53±2 pF/m
Verkürzungsfaktor	83 ± 1 %
Gleichstromwiderstand innen	< 21.5 Ω/km
Gleichstromwiderstand außen	< 12.0 Ω/km
Algemeine Daten	
Class	A+
Mechanische Daten	
Farbe	Schwarz
Länge (m)	100 m
Volumen	0,001 m3
Nettogewicht	0,044 kg
Gewicht Verpackung AX	0,000 kg
Gewicht	0,044 kg
Bruttohöhe	0,000 m
Bruttobreite	0,000 m
Bruttotiefe	0,000 m
Material	PE