

Abdeckprofil - AP 3 METER - 5022643

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Abdeckprofil, zum Abdecken von Klemmleisten, wird auf Abdeckprofilträger AP 3-TU, AP 3-TNS 35 gerastert, beschriftbar mit Einsteckstreifen AP-ES. An den Enden und in Abständen von ca. 40 cm ist ein Abdeckprofilträger zu setzen. Lieferlänge: 1 m

Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten AP 3-TU und AP 3-TNS 32

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 m
GTIN	 4 017918 095246
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	500.0 g
Zolltarifnummer	39162000
Herkunftsland	Deutschland

Technische Daten

Maße

Länge (b)	93,5 mm
Höhe	44,5 mm
Breite (a)	1 m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15 °C ... 65 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Farbe	transparent
Material	PVC

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137

Abdeckprofil - AP 3 METER - 5022643

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27144001
eCl@ss 8.0	27144001

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC000007
ETIM 5.0	EC002498

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703