

vor CIMCO-Artikelnr. bis CIMCO-Artikelnr.	Bandbreite (mm)	Reißfestigkeit / Bruchlast (N/10mm)	Reddleistung / Buchdenung (%)	Isolationswiderstand (Ohm/25mm Breite)	Klebkraft auf Stahl (N/10mm)	Klebkraft auf Bandrücken (N/10mm)	Durchschlagfestigkeit bzgl. spez. Bandbreite (kV)	Temperaturbeständigkeit	Verarbeitungstemperatur (°C)	min	max	min	max	wasserfest	korrosionsbeständig	UV-beständig	georbeständig	Resistenz gegen Chemikalien	Abriebsfestigkeit	alterungsbeständig	formpassungsfähig	leicht abziehbar	rückstandslos abziehbar	beschreibbar	
PVC-Isolierklebebänder																									
16 0000 - 16 0170	0,13	26	180	1 x 10 ¹¹	2,4	2,1	8	-5	+70	0	+40	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	gut			ja	ja	ja
16 0201 - 16 0204	0,18	40	250	5 x 10 ¹³	2,3	1,7	10	-5	+70	0	+40	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	gut			ja	ja	ja
16 0250 - 16 0252	0,15	25	150	1 x 10 ¹¹	3,0	2,6	9,5	-5	+105	0	+40	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	gut			ja	ja	ja
16 0260 - 16 0262	0,19	30	200	5 x 10 ¹³	2,2	2,0	10	-20	+105	-10	+40	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	gut			ja	ja	ja
16 0270	0,23	55	300	5 x 10 ¹³	2,5	2,0	10	-5	+70	+10	+40	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	sehr gut			ja	ja	ja
16 0280	0,25	44	220		3,3	3,0	10	-5	+80	+5	+40	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	sehr gut			ja	ja	ja
16 0282	0,44	90	200		3,0	2,6	12	+5	+80	+5	+40	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ausgez.			ja	ja	ja
selbstverschweißende Bänder																									
16 2800	1				-	-	16/mm	-30	+80	0	+40				ja	ja	ja	ja	ja	z.T.			ja	ja	ja
16 2810	2				-	-	16/mm	-30	+80	0	+40				ja	ja	ja	ja	ja	z.T.			ja	ja	ja
16 2820	3			2 x 10 ¹⁰	-	-	16/mm	-30	+80	0	+40				ja	ja	ja	ja	ja	z.T.			ja	ja	ja
16 2840 - 16 2841	0,5	12	600	1 x 10 ¹³	-	-	40/mm	-95	+95	0	+40				ja	ja		ja	ja				ja	ja	ja
16 2830 - 16 2831	0,5	20	600	1 x 10 ¹⁵	-	-	35/mm	-40	+90	0	+10				ja	ja		ja	ja	z.T.			ja	ja	ja
Gewebe-Klebebänder																									
16 2000 - 16 2156	0,33	85	8		4,0	2,2	3	-50	+80	+10	+45				ja		ja			gut			ja	ja	ja
16 2500 - 16 2502	0,18	280	5	1 x 10 ¹²	4,0		2,5	0	+130	+10	+10					ja						ja			
16 2510 - 16 2512	0,18	280	5	1 x 10 ¹²	3,5		2,5	0	+155	+10	+10					ja						ja			
16 2520 - 16 2522	0,18	280	5	1 x 10 ¹⁵	3,0		2,5	0	+180	+10	+40	ja					ja			ja			ja		
Spezial-Klebebänder																									
16 2900	0,08	22	5		3,8	3,8		-20	+110	0	+40	ja		ja			ja						ja	ja	
16 2950	0,13	280	10		8,0			0	+80	+10	+25				ja					ausgez.			ja	ja	
16 2860 - 16 2863	0,85	11	300		10,0	10,0		-10	+100	+10	+40				ja			ja				ja	ja	ja	
16 0302 - 16 0308	0,16	45	10		2,5			+5	+85	+5	+25				z.T.							ja	ja	ja	ja

Mechanische-Muffen

Mechanische Muffen sind aufgrund ihrer schnellen und einfachen Montage optimal als Reparatur- bzw. Verbindungs- oder Abzweigmuffe geeignet.

Mechanische Dosenmuffe TDM

für schnelle und sichere Verbindungen von Kommunikations-, Steuer- und Versorgungsleitungen.

Wasserdicht (IP 68), UV-beständig, erdalkalien- und fäulnisbeständig, Muffenkörper aus schlagfestem Kunststoff, mit Schraubdeckel, mit Lasche zur Plombensicherung gegen nicht autorisierten Zugriff. Für die Verbindung von bis zu vier Kabeln geeignet. Die Dosenmuffe entspricht dem Standard ÖVE IM22.

Lieferumfang: eine Dosenmuffe mit Tülleneinsatz, fünf Kabelbinder, Dose Gleitmittel, Cutter, Montageanleitung.

Typ	Leiterquerschnitt in mm² Durchgang	Anwendungsbereich ø mm		
TDM 1	3 x 1,5 bis 5 x 2,5	6 - 14	1	18 4760
TDM 2	3 x 1,5 bis 5 x 16	6 - 25	1	18 4762

Zubehör

Schraubschlüssel-Set TDM 2	1	18 4764
Ersatztülle zu TDM 1	1	18 4766
Ersatztülle zu TDM 2	1	18 4768

Mechanische Verbindungs- (MVM) und Abzweigmuffen (MAM)

für die Verbindung von 2 bis 6 Kabeln (mit Doppeltüllen 4 bis 12 Kabel) geeignet.

Wasserdicht (IP 68), hohe mechanische Festigkeit, erdsäurebeständig, separate Zugentlastung für jeden Eingang.

Typ	Anwendungsbereich ø mm		
MVM 23/200	8 - 23 mm (8 - 13 mm)*	1	18 4160
MVM 42/320	8 - 42 mm (8 - 16 mm/8-23 mm)*	1	18 4162
MAM 23/200	8 - 23 mm (8 - 13 mm)*	1	18 4166
MAM 42/320	8 - 42 mm (8 - 16 mm/8-23 mm)*	1	18 4168

* Bei der Verwendung von Doppeltüllen gelten die in Klammern gesetzten Werte.

