



47843512



IP55

### Steckdose SCHUKO 2fach waagrecht mit Klappdeckel AP Berker W.1, polarweiß matt

Steckdose SCHUKO® 2-fach waagrecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für waagerechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, die obere und untere Einführung für Leitungen sind seitlich angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage neben Türrahmen o. ä. vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

#### Technische Merkmale

##### Architektur

|        |                |
|--------|----------------|
| Bauart | nach DIN 49440 |
|--------|----------------|

##### Ausführung

|                 |
|-----------------|
| - mit Hohlboden |
|-----------------|

##### Elektrische Hauptmerkmale

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V    |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Nennstrom    | 16 A     |

##### Deckel, Tür

|   |
|---|
| - mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar |
| - Komplettgehäuse                                 |

##### Werkstoff

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Designlinienfarbe | polarweiß           |
| Farbe             | weiß                |
| RAL Farbe         | RAL 9010 - Reinweiß |
| Werkstoff         | Thermoplast         |
| Oberfläche        | matt                |

##### Montage

|                           |
|---------------------------|
| - für waagerechte Montage |
| - für Schraubbefestigung  |

##### Anschluss

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Leiterquerschnitt   | 1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Verbindungsklemmen  | nach IEC 60884-1          |
| Verbindungsklemmen  | nach VDE 0620-1           |
| - mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden |                           |
| - mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung                       |                           |
| - mit Steckklemmen  |                           |

#### Kabel

---

- Einsätze durchverdrahtet
  - mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr
- 

#### Ausstattung

---

- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
- 

#### Sicherheit

---

|  |      |
|--|------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 05   |
| Schutzart                                    | IP55 |
| - ohne erhöhten Berührungsschutz             |      |

---

#### Verwendung Bedingungen

---

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Betriebstemperatur         | -40 ... 30 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -50 ... 50 °C |

---

#### Kennzeichnung

---

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Gewerk / Anwendung | Feuchtrauminstallation Aufputz |
| Haupt-Designlinie  | Berker W.1                     |

---

#### Hinweis

---

- Die obere und untere Einführung für Leitungen sind seitlich versetzt angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage neben Türrahmen o. Ä.
  - Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
-