



50413515



### Taster-Einsatz, Schließer mit Wippe AP/UP mit Beschriftungsfeld - beleuchtet, Berker W.1, grau matt

Taster-Einsatz, Schließer mit Wippe AP/UP - Beschriftungsfeld - beleuchtet, mit blauem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster, Beschriftungsfeld (B x H) ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

#### Technische Merkmale

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V AC
--------------	----------

#### Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

#### Werkstoff

Designlinienfarbe	grau
Farbe	dunkelgrau
RAL Farbe	RAL 7011 - Eisengrau
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

#### Abmessungen

Tiefe	42 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Beschriftungsfeld (B x H)	50 x 16 mm

#### Montage

- für Schraubbefestigung

#### Anschluss

- Wago 3-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung einrastbar
- mit N-Klemme
- mit Steckklemmen

#### Kabel

- mit Leitungseinführung oben und unten

#### Ausstattung

- mit blauem LED-Aggregat 230 V

#### Bedienung

- mit Beschriftungsfeld - beleuchtet

#### Sicherheit

Schutzart	IP55
-----------	------

---

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-40 ... 30 °C
Lager-/Transporttemperatur	-50 ... 50 °C

---

**Kennzeichnung**

---

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz
Haupt-Designlinie	Berker W.1

---

**Hinweis**

---

- Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
  - Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw.
  - Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt.
-