



30763525



### Wechselschalter beleuchtet AP mit Linse, Berker W.1, grau/lichtgrau matt

Wechselschalter beleuchtet AP mit Linse, IP55. Für Beleuchtung, mit blauem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

#### Technische Merkmale

#### Ausführung

- mit Hohlboden
- Wechsel

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V AC

#### Strom

Schaltstrom 10 AX

#### Werkstoff

Designlinienfarbe grau/lichtgrau

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche matt

#### Abmessungen

Tiefe 61,5 mm

Höhe 76 mm

Breite 76 mm

#### Anschluss

- mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
- mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
- mit N-Klemme
- mit Steckklemmen

#### Kabel

- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

#### Ausstattung

- mit blauem LED-Aggregat 230 V
- für Beleuchtung
- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

#### Bedienung

- mit Linse

---

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-40 ... 30 °C
Lager-/Transporttemperatur	-50 ... 50 °C

---

**Kennzeichnung**

---

Haupt-Designlinie	Berker W.1
-------------------	------------

---

**Hinweis**

- 
- Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
-