




35623505



IP55

### Kontroll-Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "Heizung - 0 - I" AP mit Linse, Berker W.1, grau/lichtgrau matt

Kontroll-Ausschalter 2-polig mit Aufdruck - Heizung Notschalter - 0 - I - AP mit Linse, IP55. Für Kontrollschaltung, mit rotem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, mit mechanischer Kodierung der Wippenaufnahme, die nur ein lagerichtiges Aufstecken der Wippe auf den Einsatz ermöglicht, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. Nicht geeignet für Heizungsanlagen > 50 kW. Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

#### Technische Merkmale

#### Konnektivität

- mit mechanischer Kodierung der Wippenaufnahme, die nur ein lagerichtiges Aufstecken der Wippe auf den Einsatz ermöglicht

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V AC

#### Strom

Schaltstrom 10 A

#### Werkstoff

Designlinienfarbe grau/lichtgrau

RAL Farbe RAL 7011 - Eisengrau

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche matt

#### Abmessungen

Tiefe 62 mm

Höhe 76 mm

Breite 76 mm

#### Montage

- für Schraubbefestigung

#### Anschluss

- mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
- mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
- mit Steckklemmen

#### Kabel

- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

#### Ausstattung

- mit rotem LED-Aggregat 230 V
- für Kontrollschaltung
- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

---

**Bedienung**

- mit Linse

---

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP55
-----------	------

---

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-40 ... 30 °C
--------------------	---------------

---

Lager-/Transporttemperatur	-50 ... 50 °C
----------------------------	---------------

---

**Kennzeichnung**

---

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz
--------------------	--------------------------------

---

Haupt-Designlinie	Berker W.1
-------------------	------------

---

**Hinweis**

---

- Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.

---