




47063515



Steckdosen-Einsatz SCHUKO mit Klappdeckel AP/UP mit erhöhtem Berührungsschutz, Berker W.1, grau matt

Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Klappdeckel AP/UP - erhöhter Berührungsschutz, mit Steckklemmen, erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) konform VDE 0620-1, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

- mit Steckklemmen
- für Schraubbefestigung
- Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
- mit erhöhtem Berührungsschutz
- Komplettgehäuse
- mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar
- erhöhter Berührungsschutz

Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A
Haupt-Designlinie	Berker W.1
RAL Farbe	RAL 7011 - Eisengrau
Designlinienfarbe	grau
Oberfläche	matt
Schutzart	IP55
Farbe	dunkelgrau
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
Werkstoff	Thermoplast
Nennspannung	250 V
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1
Betriebstemperatur	-40 ... 30 °C
Lager-/Transporttemperatur	-50 ... 50 °C
Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz