



47413515



### Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP mit Beschriftungsfeld, Berker W.1, grau/lichtgrau matt

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP - Beschriftungsfeld, IP55, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440, Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

#### Technische Merkmale

##### Architektur

Bauart nach DIN 49440

##### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V AC

Nennstrom 16 A

##### Deckel, Tür

- mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar

##### Werkstoff

Werkstoff Thermoplast

##### Abmessungen

Höhe 76 mm

Breite 76 mm

##### Anschluss

Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1

Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1

- mit Steckklemmen

##### Kabel

- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

##### Ausstattung

- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

##### Bedienung

- mit Beschriftungsfeld

##### Sicherheit

- ohne erhöhten Berührungsschutz

---

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-40 ... 30 °C
Lager-/Transporttemperatur	-50 ... 50 °C

---

**Kennzeichnung**

---

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz
Haupt-Designlinie	Berker W.1

---

**Hinweis**

- 
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt.
  - Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
-