



47703522



IP55

### Steckdose SCHUKO 2fach senkrecht mit Klappdeckel AP Berker W.1, polarweiß matt

Steckdose SCHUKO® 2-fach senkrecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Bauart nach DIN 49440

#### Ausführung

- mit Hohlboden

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A

#### Deckel, Tür

- mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar  
- Komplettgehäuse

#### Werkstoff

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

#### Montage

- für senkrechte Montage  
- für Schraubbefestigung

#### Anschluss

Leiterquerschnitt	1 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1

- mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden  
- mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung  
- mit Steckklemmen

#### Kabel

- Einsätze durchverdrahtet  
- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

#### Ausstattung

---

- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
- 

#### Sicherheit

---

- |  |      |
|--|------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 05   |
| Schutzart                                    | IP55 |
- ohne erhöhten Berührungsschutz
- 

#### Verwendung Bedingungen

---

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Betriebstemperatur         | -40 ... 30 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -50 ... 50 °C |
- 

#### Kennzeichnung

---

- |                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Gewerk / Anwendung | Feuchtrauminstallation Aufputz |
| Haupt-Designlinie  | Berker W.1                     |
- 

#### Hinweis

---

- Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
-