



50763505

**Taster, Wechsler, beleuchtet AP mit Linse, Berker W.1, grau/lichtgrau matt**

Taster, Wechsler, beleuchtet AP mit Linse, IP55. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit blauem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
- mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
- mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
- mit blauem LED-Aggregat 230 V
- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr
- mit Steckklemmen
- mit N-Klemme
- Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
- mit Linse
- mit Hohlboden

**Technische Merkmale**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Nennspannung       | 250 V AC                       |
| Taststrom          | 10 A                           |
| Betriebstemperatur | -40 ... 30 °C                  |
| Haupt-Designlinie  | Berker W.1                     |
| Designlinienfarbe  | grau/lichtgrau                 |
| Oberfläche         | matt                           |
| Tiefe              | 61,5 mm                        |
| Höhe               | 76 mm                          |
| Werkstoff          | Thermoplast                    |
| Gewerk / Anwendung | Feuchtrauminstallation Aufputz |
| Breite             | 76 mm                          |