

EL-9-350 Slim

350 mA   SELV   IP20  

Bezeichnung		EL-9-350 Slim
Artikel Nr.		8990650000
Ausgang	Strom	350mA
	Spannung	max. 30V
	Leistung	1-9W
Eingang	Spannung	220-240V AC
	Frequenz	50/60 Hz
Material		Polycarbonat
Farbe		weiß
Messpunkt T _c		max. 70°C
Umgebungstemperatur T _a		0°C ~ +40°C
Abmessungen (LxBxH)		145x21x19 mm
Gewicht		55 g
Anschlussart primär		15 cm Anschlussleitung HO3VVH2-F 0,75 mm ² mit isolierten Aderendhülsen
Anschlussart sekundär		15 cm Anschlussleitung 0,5 mm ² mit AMP-Stecksystem 2-polig
Dimmbar		nein
Sicherheitsfunktion		Abschaltung bei Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur Wiederanlauf nach Beseitigung des Kurzschlusses
Sicherheitsnormen		EN 61347-1, EN 61347-2-14
EMV/Störfestigkeit		EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11



EL-9-350 Slim

350 mA   SELV   IP20  

Type	EL-9-350 Slim	
Part no.	8990650000	
Output	Current	350mA
	Voltage	max. 30V
	Power	1-9W
Input	Rated voltage	220-240V AC
	Frequency	50/60 Hz
Material	polycarbonate	
Colour	white	
Measuring point T _c	max. 70°C	
Ambient temperature T _a	0°C ~ +40°C	
Dimensions (LxWxH)	145x21x19 mm	
Weight	55 g	
Type of connection primary	15 cm cable HO3VVH2-F 0.75 mm ² with insulated cable-end sleeves	
Type of connection secondary	15 cm cable 0.5 mm ² with AMP plug-system 2-pole	
Dimmable	No	
Safety functions	shut-off at short circuit, overload and overheating restart after short circuit is removed	
Safety standards	EN 61347-1, EN 61347-2-14	
EMI/EMC	EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11	

