


Technisches Datenblatt		
Bezeichnung:	Verteilerblock UVB 100 (Cu)	
Ausführung:	Fingersicher IP 20, anreihbar, brückbar	
Artikel Nr.:	080010-x-4	
		01.02.2018

Bemerkungen:	Das Produkt entspricht den ROHS Richtlinien der EG		
Vorschriften:	IEC 60998-2-1		
			
Nennspannung:	1.000 V AC		
Strombelastbarkeit:	Cu 101 A		
Bemessungsquerschnitt:	25 mm ²		
Anschlussquerschnitte:			

	IEC 60998-2-1	
	Cu	
		
2 x 25 mm²	(alle Leiterarten)	
25 mm ²	3 Nm	-
16 mm ²		3 Nm
10 mm ²		
6 mm ²		
4 mm ²		
2,5 mm ²	-	
1,5 mm ²		
Abisolierlänge	17 mm	
Schraube	2 x M6 +/- PZ2	
6 x 10 mm²	(alle Leiterarten)	
10 mm ²	2 Nm	-
6 mm ²		2 Nm
4 mm ²		
2,5 mm ²		
1,5 mm ²		
Abisolierlänge	9 mm	
Schraube	M5 +/- PZ2	

 Mehrdrähtig
  Feindrähtig mit Aderendhülse

Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)	blank
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben:	Stahl	Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend		
Mechanische Werte:	Abmessungen:	Breite x Höhe x Tiefe (mm):	30,2 x 49 x 55,4



Ausführung				
Grundgehäusefarbe - lichtgrau RAL 7035				
Artikel Nr.	Ausführung	Deckelfarbe	VPE	GTIN (EAN)
080010-0-4	L G	lichtgrau RAL 7035	3/54	4051589800105
080010-1-4	N	lichtblau RAL 5012	3/54	4051589800112
080010-2-4	PE	gelbgrün RAL 6018	3/54	4051589800129
080010-3-4	LB	lehmbraun RAL 8003	3/54	4051589800136
080010-4-4	LS	tiefschwarz RAL 9005	3/54	4051589800143

HORA-Werk GmbH
 Lange Strasse 65, D - 32257 Bünde, Telefon: +49 (0) 52 23 / 49 80 - 0
 E-mail: info@hora-werk.com, Internet: www.hora-werk.com