



Presszange mit auswechselbaren Pressprofileinsätzen, die durch eine Rasthalterung im Zangenkörper fixiert werden; dadurch sekundenschneller Profilwechsel ohne Zuhilfenahme weiteren Werkzeugs. Zwei weitere aktuell nicht im Einsatz stehende Pressprofile werden in den beiden integrierten Magazinhaltern der Zangenschenkel unverlierbar aufbewahrt. Zangenkörper aus starkem, speziell vergütetem, gehärtetem Stahlblech, mit Hebelübersetzung für geringen Handkraftaufwand, nachstellbare Ratschenmechanik mit Zwangsentriegelung für normgerechten Pressdruck, ergonomische 2-Komponenten-Griffhüllen, komplett bestückt mit gehärteten präzisen Pressprofileinsätzen. Gewicht inkl. 3 Pressprofileinsätzen nur 690 g.



click 'n' crimp-Sets

click 'n' crimp ist in Standardbestückungen, bestehend aus Presszangenkörper und den jeweils drei gängigsten Pressprofileinsätzen für einen Anwendungsbereich, erhältlich:

click 'n' crimp ELEKTROTECHNIK

mit Pressprofileinsätzen CIMCO-Artikelnr. 10 6010 (für isolierte Kabelschuhe von 0,5 mm² bis 6 mm²), CIMCO-Artikelnr. 10 6011 (für nicht isolierte Kabelschuhe 0,5 mm² bis 10 mm²) und CIMCO-Artikelnr. 10 6012 (für Aderendhülsen von 0,5 mm² bis 10 mm²)

1 10 6000

click 'n' crimp AUTOMOTIVE

mit Pressprofileinsätzen CIMCO-Artikelnr. 10 6010 (für isolierte Kabelschuhe von 0,5 mm² bis 6 mm²), CIMCO-Artikelnr. 10 6011 (für nicht isolierte Kabelschuhe 0,5 mm² bis 10 mm²) und CIMCO-Artikelnr. 10 6013 (für Flachsteckhülsen und Flachstecker mit offenen Crimpkrallen von 0,5 mm² bis 6 mm²)

1 10 6002

click 'n' crimp DATENNETZWERKTECHNIK

mit Pressprofileinsätzen CIMCO-Artikelnr. 10 6015 (für BNC-/TNC-Koaxialstecker), CIMCO-Artikelnr. 10 6017 (für ungeschirmte 8-polige Modularstecker) und CIMCO-Artikelnr. 10 6019 (für geschirmte 8-polige Modularstecker, Bauart CIMCO und ähnliche)

1 10 6009

click 'n' crimp SOLARTECHNIK

mit Pressprofileinsätzen CIMCO-Artikelnr. 10 6010 (für isolierte Kabelschuhe von 0,5 mm² bis 6 mm²), CIMCO-Artikelnr. 10 6027 (für Solarsteckverbinder Typ MC 3 von 2,5 mm² bis 6 mm²) und CIMCO-Artikelnr. 10 6028 (für Solarsteckverbinder Typ MC 4 von 2,5 mm² bis 6 mm²)

1 10 6052



click 'n' crimp-Pressprofileinsätze

click 'n' crimp kann den eigenen Anforderungen des Anwenders individuell zusammen gestellt werden:

click 'n' crimp-Presszangenkörper ohne Pressprofileinsätze

1 10 6005

click 'n' crimp-Pressprofileinsätze (jeweils ein Paar bestehend aus oberer und unterer Profilbacke) für isolierte Kabelschuhe rot – blau – gelb von 0,5 mm² bis 6 mm² bzw. AWG 22 bis AWG 10, Ovalpressung (W)

IS 1 Paar 10 6010

für nicht isolierte Kabelschuhe von 0,5 mm² bis 10 mm² bzw. AWG 22 bis AWG 8, Dornpressung (N)

QR 1 Paar 10 6011

für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen von 0,5 mm² bis 10 mm² bzw. AWG 22 bis AWG 8, Trapezpressung (B)

ZAE AE 1 Paar 10 6012

für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen von 16 mm² bis 35 mm² bzw. AWG 5 bis AWG 2, Trapez-Ident-Pressung (D2), optimierte Pressform; besonders geeignet für ausgedünnte, feindrähtige Leiter nach IEC 228

ZAE AE 1 Paar 10 6014

für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen 25 mm² und 50 mm², Trapez-Ident-Pressung (D1), optimierte Pressform; besonders geeignet für ausgedünnte, feindrähtige Leiter nach IEC 228

ZAE AE 1 Paar 10 6071

für nicht isolierte Flachstecker und Flachsteckhülsen mit offenen Crimpkrallen von 0,5 mm² bis 6 mm² bzw. AWG 22 bis AWG 10, Rollpressung (C)

FL 1 Paar 10 6013

