



Kunststoffschläuche

- HG-SW PA6 Standard

Das flexible Standardwellrohr für industrielle Anwendungen im Maschinenbau, Anlagenbau, in Schaltschränken und öffentlichen Gebäuden.

Hauptmerkmale

- Sehr flexibel und lange Lebensdauer
- Gute Abriebfestigkeit
- Hochschlagfest und formbeständig
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Niedrige Rauchgasdichte und Toxizität
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Farben: Schwarz (UV-beständig); Grau (RAL 7031) auf Anfrage



HelaGuard PA6 Standard für die industrielle Anwendung.



Mehr Details!

MATERIAL	Polyamid 6 (PA6)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +120 °C
Betriebstemperatur (in Bewegung)	-20 °C bis +100 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Zulassungen/Normen	IEC 61386, Lloyd's Register, UL-Recognized



TYP	Nennmaß	Außen Ø (OD)	NW Ø	Innen Ø	Biege-radius	Gewicht (g/m)	Rollenlänge	Farbe	Art.-Nr.
HG-SW10	10	10,0	7,5	6,3	15	19	50 m	Schwarz (BK)	166-11100
HG-SW11	11	11,5	8,5	8,2	20	22	50 m	Schwarz (BK)	166-11101
HG-SW13	13	13,0	10	9,8	25	28	50 m	Schwarz (BK)	166-11102
HG-SW16	16	15,8	12	11,8	35	38	25 m	Schwarz (BK)	166-11110
	16	15,8	12	11,8	35	38	50 m	Schwarz (BK)	166-11103
HG-SW21	21	21,2	17	16,7	45	60	25 m	Schwarz (BK)	166-11111
	21	21,2	17	16,7	45	60	50 m	Schwarz (BK)	166-11104
HG-SW28	28	28,5	23	22,8	50	100	25 m	Schwarz (BK)	166-11105
	28	28,5	23	22,8	50	100	50 m	Schwarz (BK)	166-11112
HG-SW34	34	34,5	29	28,1	60	135	25 m	Schwarz (BK)	166-11106
	34	34,5	29	28,1	60	135	50 m	Schwarz (BK)	166-11118
HG-SW42	42	42,5	36	35,5	70	165	25 m	Schwarz (BK)	166-11113
HG-SW54	54	54,5	48	47,2	80	235	25 m	Schwarz (BK)	166-11114
HG-SW67	67	67,2	56	56,3	130	365	10 m	Schwarz (BK)	166-11109

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Auf Anfrage auch andere Rollenlängen erhältlich.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.