

SlatePlan

- Produkt zur Anbindung von Stockschrauben an Schindeleindeckung
- Zuverlässige und einfache Montage
- Einsatz hochwertiger Werkstoffe (Edelstahl 1.4301 und EPDM)
- Geeignet für dachparallele Anwendungen und Aufständungen in Verbindung mit Stockschrauben
- Direkte und damit feste Verbindung mit der Dachunterkonstruktion



SlatePlan kann auf Dächern mit Schindeldeckung, z.B. aus Bitumen, Faserzement oder Schiefer zur Anbindung von Stockschrauben-Systemen für Solar-Anlagen eingesetzt werden.

SlatePlan wird in eine bestehende Schindeldeckung eingebunden, um die Durchdringung der Stockschraube in der Eindeckung abzudichten. Ein unterseitig aufgebrachter Dichtring verhindert auch ein seitliches Eindringen von Wasser in die Durchdringung. SlatePlan wird zusammen mit der Stockschraube in der tragenden Holzunterkonstruktion fest verankert. Folglich ergibt sich ein geringer Montageaufwand kombiniert mit einem optimalen Abdichtungsergebnis.



Nach Prüfung der Dacheignung ist für die Auslegung der richtigen SlatePlan-Variante vor allem die Überdeckungshöhe zu beachten.

Hierfür stehen drei Produktvarianten zur Verfügung, die auf verschiedene Auslegungsfälle abgestimmt sind. Die Länge des Dichtungsblechs wird dadurch bestimmt, wie weit SlatePlan zwischen den Dachschindeln eingeschoben werden kann. Die Eignung der jeweiligen Ausführungsform ist bauseits zu prüfen (Technische Daten auf Seite 2).

Kombinationsmöglichkeiten



- 110010-200** Stockschraubenset 10x200 montiert M10x200mm / 7,9 inches
- 110012-200** Stockschraubenset 12x200 montiert M12x200mm / 7,9 inches
- 110012-300** Stockschraubenset 12x300 montiert M12x300mm / 11,8 inches

Stockschraubenset fertig konfektioniert mit vulkanisierter EPDM-Dichtung (UV-beständig) und 3 Flanschnuttern in V4A, montiert



- 111110-200** Welldachbefestigungsset 10x200 KlickTop M10x200mm / 7,9 inches
- 111112-200** Welldachbefestigungsset 12x200 KlickTop M12x200mm / 7,9 inches
- 111112-300** Welldachbefestigungsset 12x300 KlickTop M12x300mm / 11,8 inches

Welldachbefestigungsset KlickTop inklusive KlickTop-Satz, Stockschraube mit vulkanisierter EPDM-Dichtung (UV-beständig) und 3 Flanschnuttern in V4A



- 111010-200** Welldachbefestigungsset 10x200 montiert M10x200mm / 7,9 inches
- 111012-200** Welldachbefestigungsset 12x200 montiert M12x200mm / 7,9 inches
- 111012-300** Welldachbefestigungsset 12x300 montiert M12x300mm / 11,8 inches

Welldachbefestigungsset inklusive Montageplatte, Stockschraube mit vulkanisierter EPDM-Dichtung (UV-beständig) und 3 Flanschnuttern in V4A


Hinweis

Zu dieser Befestigungslösung empfehlen wir folgende Gewindedichtung:

195000-032 Schraubensicherung 50ml

➔ [Produktblatt Gewindedichtung](#)

Technische Daten

Material	SlatePlan: Edelstahl 1.4301 Dichtung: EPDM		
Verwendung	Bei horizontal überlappenden Schindeldeckungen, mit einer für Stockschrauben geeigneten Unterkonstruktion		
Größen	Gängige Bitumenschindeln	Schindeldeckung bis 400 mm Länge	Schindeldeckung bis 600 mm Länge
			
	Art.Nr.: 109017-000	Art.Nr.: 109017-001	Art.Nr.: 109017-002
Zubehör	Um unabhängig vom Dachaufbau ein optimales Ergebnis zu erzielen, wird SlatePlan durch verschiedene Ausführungen an Stockschraubensystemen hervorragend ergänzt. Die möglich einsetzbaren Befestiger finden Sie unter Punkt „Kombinationsmöglichkeiten“.		

Weitere Informationen und Garantieerklärungen unter: www.schletter.de

*gem. jeweiligen Produktblatt und unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (www.schletter.de/AGB) Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten