


Stützen und Zubehör

Flachdachsysteme

Sonderstützen

Fassadenstütze in 15, 20, 25, [...5°-Schritte], 70, 75 Grad

Zur Wahl des Stützenwinkels (Winkel a) bitte die Modulneigung zur Horizontalen angeben - Alu, geschraubt



Fassadenstütze

		Modulhöhe	a	b
156001-100	Light 10	ca. 0,8-1,0 m	820 mm	840 mm
156001-130	Light 13	ca. 1,0-1,3 m	1050 mm	1050 mm
156001-160	Light 16	ca. 1,3-1,6 m	1285 mm	1260 mm
156002-160	Profi 16	ca. 1,3-1,6 m	1285 mm	1260 mm


Gründachstütze für Module bis 1,6 m in 15, 20, 25, 30 Grad

Gewünschte Neigung bitte angeben!

Alu, geschraubt; ca. 0,4 m Bodenfreiheit

Länge des Modulwinkels: ca. 1,5 m

passendes Zubehör: wie bei Stütze Profi



152001-000 Gründachstütze für Module bis 1,6 m

153001-000 Flachdach- oder Bodenstütze VarioTop (10 bis 60 Grad)

Die variable Stütze mit Sommer- und Wintereinstellung!

10% Jahresmehrertrag durch Umstellung im

Frühjahr und Herbst!



AluGrid (projektbezogen)

Material- und werkzeugoptimiertes System, mit dem Module durch geschlossene Reihen und mit einem fixen Aufständerungswinkel von ca. 15 oder alternativ 10 Grad bei minimalen Auflasten auf Flachdächern aufgebracht werden können. ➔ **Prospekt AluGrid** (inkl. Komponenten Übersicht)