



LOGO! AM2 AQ ERWEITERUNGSMODUL, SV: DC 24V, 2 AA, 0-10V, 0/4-20mA FUER LOGO! 8

Aufbauart/Montage

Montage

auf Hutschiene 35 mm, 2 Teilungseinheiten breit

Versorgungsspannung

Nennwert (DC)

- DC 12 V
- DC 24 V

Nein

Ja

Analogausgaben

Anzahl Analogausgänge

2

Ausgangsbereiche, Spannung

- 0 bis 10 V

Ja

Ausgangsbereiche, Strom

- 0 bis 20 mA
- 4 mA bis 20 mA

Ja

Ja

EMV

Emission von Funkstörungen nach EN 55 011

- Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten

Ja

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart nach EN 60529

- IP20

Ja

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CSA-Zulassung

Ja

UL-Zulassung

Ja

FM-Zulassung	Ja
entwickelt nach IEC 61131	Ja
nach VDE 0631	Ja
Schiffbau-Zulassung	
• Schiffbau-Zulassung	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Maße	
Breite	35,5 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	58 mm
letzte Änderung:	10.06.2015