

Verbindungsmittel

Schraubverbinder bzw. Abzweig- und Verbindungsklemmen für 1 kV Gießharzmuffen, Schrumpfmuffen und mechanische Verbindungs- und Abzweigmuffenmuffen (MVM und MAM).

Schraubverbinder

Typ	Leiterquerschnitt in mm ²			
Messing	1,5 – 16	nur Cu	1	18 0960
Verzinkt	6 – 25	Cu und Al	1	18 0962



Abzweig- und Verbindungsklemmen

Typ	Leiterquerschnitt in mm ²			
Messing	1,5 – 10	Cu und Al	1	18 0964
Messing	2,5 – 16	Cu und Al	1	18 0966
Messing	6 – 25	Cu und Al	1	18 0968



ALPA-GEL

Die einfache Lösung um Kabelverbindungen vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen (IP 68). Nach Aushärtung der Gelmasse ist ein Entfernen jederzeit möglich. Das lösungsfreie Zwei-Komponenten-Silikongel im Mischungsverhältnis 1:1 und einer Durchschlagsfestigkeit von 20 KV/mm wird mit



Mischbecher, Mischspachtel und Einweghandschuh in 2 verschiedenen Gebindegrößen geliefert.

250 ml	1	15 1010
1.000 ml	1	15 1012

Großbinde ohne Mischbecher, Mischspachtel und Einweghandschuh

10.000 ml	1	15 1014
-----------	---	---------

