



**Sicherungshalter, Niederspannung, 30 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, 1P,
UL, DIN-Schienenmontage**

Art.-Nr. CHCC1DU
Katalog Nr. CHCC1DU

Lieferprogramm

Sortiment			Sicherungszubehör
Grundfunktion			Sicherungshalter
Anwendungsgebiet			Niederspannung
Bemessungsstrom	I	A	30
Bemessungsspannung			AC 600 V
Größe			10 x 38 mm
Betriebsklasse			CC
Beschreibung			DIN-Schienenmontage modular farbcodiert schwarz Verwendung von Leitungen mit höherer Temperaturbemessung bei entsprechender Leitungsverringerung.
Polzahl			1P
Verwendung			für zylindrische Sicherungseinsätze
Norm/Approbation			UL
Normen/Bestimmungen			IEC cULus CCC CSA UR

Technische Daten nach ETIM 5.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / Halter für zylindrische Sicherung (EC002705)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / Halter für zylindrische Sicherung (ecl@ss8-27-14-21-21 [ADI305003])			
Für Sicherungsgröße			10x38 mm
Polzahl			1

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Produktdatenblatt (PDF)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/84e185ef-62d9-48ca-b609-a65353c730ce.pdf
-------------------------	---