

221106.002



Serie: Flat Polymero® IP44 Decken- und Wandleuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau
 Schutzart: **IP 44, IP 43**
 Schutzklasse: II
 Bestückung: 3 x A60 15 W/25 W/40 W
 Abmessungen: D 420, H 150
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff weiß, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. IP43
 Deckenmontage, IP44 Wandmontage.

Elektrotechnik:

Spannung 0 - 250 V / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
 Länderkennzeichnung CE
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Schutzart **IP 44, IP 43**
 Schutzklasse II
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Energieeffizienzklasse A, C, E
 konventionelles Leuchtmittel

Lampe 1:

Anzahl 3
 Leistung 40,00 W, 15,00 W, 25,00 W
 Lebensdauer
 Sockel E27
 Lichtfarbe
 Leuchtmittel A60

Lampe 2:


Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Höhe H 150 mm
 Durchmesser D 420 mm
 Gewicht 2,11 kg
 Deckenstärke

Lichttechnik:

Leuchtenbetriebswirkungsgrad 49,4 %
 Lichtaustrittswinkel 122°



Zubehör

Dekorringe Metall

Dekorring D 440 mm, für Diffusor D 420 mm

981225.002	D 440, H 10	für Diffusor D 420 leuchtenweiß
981225.004	D 440, H 10	für Diffusor D 420 chromfarben
981225.0042	D 440, H 10	für Diffusor D 420 nickel matt
981225.005	D 440, H 10	für Diffusor D 420 messingfarben

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

PMMA

08-5146.012 Ersatzdiffusor PMMA D 420