


Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik



- Auf Anfrage lieferbar:
Dunkelgrau RAL 7001
- **Material:** Polyamid PA 6
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtring:** TPE oder CR (Neopren)
- **Zugentlastung:** Ausführung A nach EN 62444
- **minimale Einsatztemperatur:** -30°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68
- SYNTEC
- Langes Anschlussgewinde metrisch
- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring
- **Gewinde:** M63x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 32.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 44.0 mm
- **Schlüsselweite:** 65 mm
- **Masswert H:** 49 mm
- **Gewindelänge L:** 16 mm

Art.-Nr.: 1555.63.1.44

- **E-No.:** 121 766 219
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 5 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 114,600 G
- **Einzel-Volumen:** 0,585 L
- **EAN:** 7611614117003
- **ETIM40:** EC000441