

Isolierschlauch aus Chloropren TH100X35BK



Helsyn TH, Artikelnummer: 600-02493

- Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten
- Dehnungsfaktor bis 500%
- Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab
- Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120° C
- Verfügbar in Längen pro Beutel



DEF STAN

Basisdaten

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Hersteller Typenkurzbezeichnung | TH100X35BK CR BK 100 |
| Kurzbeschreibung | Chloropren Isolierschlauch, schwarz |
| Produktfamilie | Helsyn TH |
| Produktgruppe | Isolierschlauch aus Chloropren |

Technische Daten

| | |
|----------------------|---------|
| Länge (L) | 35,0 mm |
| Wanddicke (WT) | 1,00 mm |
| ∅ Liefermaß min. (D) | 10,0 mm |

Logistik und Verpackungsdaten

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN / GTIN | 5022660687778 |
| Inhalt | 100 Stk. |
| Menge per | Beutel |
| Mindestbestellmenge | 10000 |

Material, Zulassungen und Spezifikationen

| | |
|--------------------------|--|
| Betriebstemperatur | -65 °C bis +95 °C, kurzfristig bis +120 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| ELV konform | Ja |
| Material | Chloropren (CR) |
| Material (kurz) | CR |
| REACH konform | Ja |
| Reißdehnung | min. 500% |
| Zulassungen/Normen | BS-3858 Typ 1, BS-4 G 198 Part 1 Type 1, DEF STAN 59-15 D2 |

Weitere Informationen

| | |
|-----------|----------|
| ETIM60Key | EC002254 |
|-----------|----------|