

IS 2360

Kompakter 360° Decken-Bewegungsmelder

Technische Daten

Abmessungen (ØxH): Ø 115 x 50 mm
Netzspannung: 220-240 V, 50/60 Hz
Leistung: 2000 W max (Ohmsche Last, z.B. Glühlampe)
1000 VA max. (Induktive Last, $\cos \Phi = 0.5$, z.B. Leuchtstoffröhre)
8 EVGs (Kapazitive Last, $C \leq 176 \mu F$)
Sensor Technologie: Passiv-Infrarot
Erfassungswinkel: 360° mit 160° Öffnungswinkel
Reichweite: 3,5m max., Ø 7m tangential
2m max., Ø 4m radial
Helligkeitswert: 2 – 2000 Lux
Zeiteinstellung: 8 Sek. – 35 Min.
IP-/Schutzklasse: IP 54 / II
Temperaturbereich: -20 - +50°C
Material: ABS (Gehäuse), PE (Linse)

Abmessung Verpackung: 375 x 375 x 275 mm (MP)
Zolltarifnummer: 94051098
Ursprungsland: Schweiz (Produktanlauf), Rumänien (Serienproduktion)
Ursprungsregion: SZ



EAN-Code	Art.-No.	Bezeichnung Description	VE min.order quan. ½ pallet		UVP/Stk.* exkl. MwSt.
----------	----------	----------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------

4007841006556	006556	Bewegungsmelder IS 2360 we	1		62,58 €
---------------	--------	----------------------------	---	--	---------