

Sonstiges  
Busch-W?chter? 180 UP Sensor f?r Allwetter 44?  
mit Kombilinse



Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abh?ngigkeit von Bewegung und Helligkeit.  
F?r Verwendung im Aussenbereich.  
Zur Erfassung bis zum Erdboden.  
F?r Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.  
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.  
?berwachungsdichte: 40 Sektoren mit 160 Schaltsegmenten.  
Abschaltverz?gerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.  
Mit Schraubbefestigung.

Schutzart Sensor: IP 44, Temperaturbereich Ger?t: -25 ?C bis 55 ?C, Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 10 m, bei Montageh?he 2,5 m, Erfassungsbereich 2: frontal: 9 m, seitlich: 4 m, bei Montageh?he 1,2 m, Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - bis Tagbetrieb, ?ffnungswinkel: 180 °, Einbaulage: vertikal, Montageh?he: 0,8 m - 1,2 m, alternativ: 2,5 m, Lieferumfang mit Dichtungsring., Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Bestellnummer: 2CKA006800A1674  
Artikelnummer: 6800-34-102C  
EA-Nummer: 4011395836705