



## Phasenschiene, 3Ph, 16qmm, Gabel, 6TE

Typ  
Art.-Nr.

EVG-16/3PHAS/6MODUL  
291470

Abbildung ähnlich

### Lieferprogramm

|                       |  |  |                                                                                                                                     |
|-----------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundfunktion         |  |  | Verschienung                                                                                                                        |
| Grundfunktion Zubehör |  |  | Verschienung für Leitungsschutzschalter<br>Verschienung für Fehlerstromschutzschalter<br>Verschienung für FI/LS Kombischutzschalter |
| Typ                   |  |  | 3-phasig                                                                                                                            |
| Sortiment             |  |  | EVG                                                                                                                                 |

### Technische Daten nach ETIM 6.0

|                                                                                                                                                                                       |  |                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------|
| Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Phasenschiene (EC000215)                                                                                                                     |  |                 |       |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Phasenschiene (ecl@ss8.1-27-37-13-06 [ACN992008]) |  |                 |       |
| Anzahl der Phasen                                                                                                                                                                     |  |                 | 3     |
| Polzahl                                                                                                                                                                               |  |                 | 3     |
| Geeignet für Anzahl Geräte                                                                                                                                                            |  |                 | 2     |
| Teilungsmaß                                                                                                                                                                           |  | mm              | 0     |
| Querschnitt                                                                                                                                                                           |  | mm <sup>2</sup> | 16    |
| Länge                                                                                                                                                                                 |  | mm              | 106.8 |
| Anzahl der Teileinheiten                                                                                                                                                              |  |                 | 6     |
| Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>                                                                                                                                                   |  | A               | 80    |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses                                                                                                                                               |  |                 | Gabel |
| Isoliert                                                                                                                                                                              |  |                 | ja    |
| Bemessungsstoßspannung                                                                                                                                                                |  | kV              | 4     |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I <sub>q</sub>                                                                                                                                   |  | kA              | 25    |
| Max. Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>                                                                                                                                        |  | V               | 415   |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I <sub>cw</sub>                                                                                                                                     |  | kA              | 0     |
| Geeignet für Geräte mit N-Leiter                                                                                                                                                      |  |                 | nein  |
| Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter                                                                                                                                                 |  |                 | nein  |

### Abmessungen

