



Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, gL/gG,  
IEC

Art.-Nr. C10G20  
Katalog Nr. C10G20

## Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Grundfunktion			Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet			Niederspannung
Bemessungsstrom	I	A	20
Bemessungsspannung			AC 500 V
Größe			10 x 38 mm
Betriebsklasse			gL/gG
Verwendung			für industrielle Anwendungen für allgemeine Verwendung
Norm/Approbation			IEC
Form			zylindrisch
Normen/Bestimmungen			IEC 60269-2

## Technische Daten nach ETIM 6.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / Zylindrische Sicherung (EC002704)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Zylindrische Sicherung (Schmelzsicherung) (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010])			
Größe			10x38 mm
Bemessungsspannung			-
Nennstrom		A	20
Mit Schlagmelder			nein

## Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Produktdatenblatt (PDF)	<a href="http://www1.cooperbussmann.com/pdf/7eba542b-1b11-4a86-afd0-69ed8f8a374b.pdf">http://www1.cooperbussmann.com/pdf/7eba542b-1b11-4a86-afd0-69ed8f8a374b.pdf</a>
-------------------------	---