

## Pressverbinder Al



für zugentlastete Verbindungen von Aluminiumseilen RM nach DIN 48201 und Aluminiumleitern RM/SM, RE und SE nach DIN VDE 0295.

Aluminiumleiter RE und SE sind nur mit mechanischen Handpresszangen zu verpressen.

Werkstoff, Oberfläche:  
Al blank

Sektorleiter sind mittels Runddruckwerkzeug-Einsatz rundzudrücken.  
Al-Pressverbinder werden mit Presszusatz gefüllt und in Folie eingeschweißt geliefert.

### Technische Daten

Artikelnummer		300 975 975
Durchmesser Leiter	Ø (mm)	13.9 - 16.2
Leiterquerschnitt Al RM	(mm <sup>2</sup> )	150
Leiterquerschnitt Al SE	(mm <sup>2</sup> )	185
Leiterquerschnitt Al SM	(mm <sup>2</sup> )	150
Kennzahl		25
Anzahl Pressungen mech. / hydr.		6-6/3-3
Verpackungsmenge		20
Werkstoff		bis 300 mm <sup>2</sup> Al 99,5 blank, ab 400 mm <sup>2</sup> AlMgSi blank

### Abmessungen

Maß D	d (mm)	16,5
Maß L	L (mm)	125

