

ACS 3 - 3-fach-Verteiler**343243****ACS 3 - 3-fach-Verteiler**

Allround-Performance für den Einsatz in CATV, SMATV, MATV

- Frequenzbereich 5 MHz bis zu 1,0 GHz
- Alle Anschlüsse AC/DC-gesperrt am Innenleiter
- Hohe Schirmung von 110 dB
- Rückflussdämpfung Güteklasse 2 (>18 dB)
- F-Buchsen gemäß EN 61169-24 mit zinnbeschichteten Federkontakten aus Phosphor-Bronze
- Druckgussgehäuse mit Zinn-Beschichtung (Sn)
- Entspricht EN 50083-2 und EN 60728-4

Technische Spezifikationen

Bestellinformationen

EAN Nummer	5702663432437
------------	---------------

Frequenzbereich

Frequenzbereich	5-1000 MHz
-----------------	------------

Dämpfung

Abzweigdämpfung 5-40 Mhz	6.0 dB
Abzweigdämpfung 40-470 Mhz	5.8 dB
Abzweigdämpfung 470-860 Mhz	6.5 dB
Abzweigdämpfung 860-1000 Mhz	6.5 dB
Abzweigdämpfung 40-1000 Mhz	6.5 dB

Entkopplung

Kopplungsdämpfung 5-40 Mhz	25 dB
Kopplungsdämpfung 40-470 Mhz	30 dB
Kopplungsdämpfung 470-860 Mhz	24 dB
Kopplungsdämpfung 860-1000 Mhz	23 dB

Rückflussdämpfung

Rückflussdämpfung 5-40 Mhz	21 dB
Rückflussdämpfung 40-470 Mhz	20 dB
Rückflussdämpfung 470-860 Mhz	20 dB
Rückflussdämpfung 860-1000 Mhz	20 dB
[Return loss (tap)] 5-40 MHz	21 dB
[Return loss (tap)] 40-470 MHz	20 dB
[Return loss (tap)] 470-860 MHz	20 dB
[Return loss (tap)] 860-1000 MHz	20 dB

Elektrische DatenImpedanz 75 Ω **Allgemeine Daten**

Zertifizierung CE, RoHS, EN 60728-4

Anschlüsse

Anschlusstyp F-buchse

Mechanische Daten

Material Zinc die-casting bright tin plated

Volumen 0,000 m³

Nettogewicht 0,050 kg

Gewicht Verpackung AX 0,005 kg

Gewicht 0,055 kg

Bruttohöhe 0,000 m

Bruttobreite 0,000 m

Bruttotiefe 0,000 m