

## ACS 2 - 2-fach-Verteiler

343242



### ACS 2 - 2-fach-Verteiler

Allround-Performance für den Einsatz in CATV, SMATV, MATV

- Frequenzbereich 5 MHz bis zu 1,0 GHz
- Alle Anschlüsse AC/DC-gesperrt am Innenleiter
- Hohe Schirmung von 110 dB
- Rückflussdämpfung Güteklasse 2 (>18 dB)
- F-Buchsen gemäß EN 61169-24 mit zinnbeschichteten Federkontakten aus Phosphor-Bronze
- Druckgussgehäuse mit Zinn-Beschichtung (Sn)
- Entspricht EN 50083-2 und EN 60728-4

## Technische Spezifikationen

### Bestellinformationen

EAN Nummer 5702663432420

### Frequenzbereich

Frequenzbereich 5-1000 MHz

### Dämpfung

Abzweigdämpfung 5-40 Mhz	3.5 dB
Abzweigdämpfung 40-470 Mhz	3.6 dB
Abzweigdämpfung 470-860 Mhz	3.6 dB
Abzweigdämpfung 860-1000 Mhz	4.0 dB

### Entkopplung

Kopplungsdämpfung 5-40 Mhz	30 dB
Kopplungsdämpfung 40-470 Mhz	32 dB
Kopplungsdämpfung 470-860 Mhz	28 dB
Kopplungsdämpfung 860-1000 Mhz	28 dB

### Rückflussdämpfung

Rückflussdämpfung 5-40 Mhz	22 dB
Rückflussdämpfung 40-470 Mhz	21 dB
Rückflussdämpfung 470-860 Mhz	21 dB
Rückflussdämpfung 860-1000 Mhz	20 dB
[Return loss (tap)] 5-40 MHz	22 dB
[Return loss (tap)] 40-470 MHz	21 dB
[Return loss (tap)] 470-860 MHz	21 dB
[Return loss (tap)] 860-1000 MHz	20 dB

### Elektrische Daten

Impedanz 75  $\Omega$

**Allgemeine Daten**

Zertifizierung CE, RoHS, EN 60728-4

**Anschlüsse**

Anschlussstyp F-buchse

**Mechanische Daten**

Material Zinc die-casting bright tin plated

Volumen 0,000 m<sup>3</sup>

Nettogewicht 0,040 kg

Gewicht Verpackung AX 0,005 kg

Gewicht 0,045 kg

Bruttohöhe 0,060 m

Bruttobreite 0,070 m

Bruttotiefe 0,030 m