



Installationsschutz, 24VAC/DC, 4S, 25A

Typ
Art.-Nr.

CMUC24/25-40
137308

Abbildung ähnlich

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe	I_n	A	25
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig	P_{vid}	W	0
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig	P_{vid}	W	11.5
Verlustleistung statisch, stromunabhängig	P_{vs}	W	0
Verlustleistungsabgabevermögen	P_{ve}	W	0
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-40
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	60
			0

Technische Daten nach ETIM 6.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Installationsschutz für Reiheneinbau (EC001653)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Installationsschutz für Reiheneinbau (ecl@ss8.1-27-14-23-08 [AFZ820012])			
Bemessungsbetriebsspannung	V		24 - 24
Bemessungsbetriebsstrom	A		25
Gebrauchskategorie			0
Bemessungsbetätigungsspannung	V		440 - 440
Spannungsart der Betriebsspannung			AC/DC
Spannungsart der Betätigungsspannung			AC/DC
Anzahl der Schließer			4
Anzahl der Öffner			0
Max. Glühlampenlast	W		3000
Max. Leuchtstofflampenlast	VA		1360
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)	VA		2552
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	VA		1360
Schieber für Handschaltung			nein
Anzahl der Teilungseinheiten			2
Einbautiefe	mm		69.5
Zusatzeinrichtungen möglich			ja
Schutzart (IP)			IP20