

ACS 8 - 8-fach-Verteiler

343248



ACS 8 - 8-fach-Verteiler

Allround-Performance für den Einsatz in CATV, SMATV, MATV

- Frequenzbereich 5 MHz bis zu 1,0 GHz
- Alle Anschlüsse AC/DC-gesperrt am Innenleiter
- Hohe Schirmung von 110 dB
- Rückflussdämpfung Güteklasse 2 (>18 dB)
- F-Buchsen gemäß EN 61169-24 mit zinnbeschichteten Federkontakten aus Phosphor-Bronze
- Druckgussgehäuse mit Zinn-Beschichtung (Sn)
- Entspricht EN 50083-2 und EN 60728-4

Technische Spezifikationen

Bestellinformationen

EAN Nummer 5702663432482

Frequenzbereich

Frequenzbereich 5-1000 MHz

Dämpfung

Abzweigdämpfung 5-40 Mhz	10.5 dB
Abzweigdämpfung 40-470 Mhz	10.5 dB
Abzweigdämpfung 470-860 Mhz	12.3 dB
Abzweigdämpfung 860-1000 Mhz	12.8 dB
Abzweigdämpfung 40-1000 Mhz	12.8 dB

Entkopplung

Kopplungsdämpfung 5-40 Mhz	25 dB
Kopplungsdämpfung 40-470 Mhz	26 dB
Kopplungsdämpfung 470-860 Mhz	26 dB
Kopplungsdämpfung 860-1000 Mhz	24 dB

Rückflussdämpfung

Rückflussdämpfung 5-40 Mhz	20 dB
Rückflussdämpfung 40-470 Mhz	19 dB
Rückflussdämpfung 470-860 Mhz	18 dB
Rückflussdämpfung 860-1000 Mhz	17 dB
[Return loss (tap)] 5-40 MHz	20 dB
[Return loss (tap)] 40-470 MHz	19 dB
[Return loss (tap)] 470-860 MHz	18 dB
[Return loss (tap)] 860-1000 MHz	17 dB

Elektrische Daten

Impedanz	75 Ω
----------	-------------

Allgemeine Daten

Zertifizierung	CE, RoHS, EN 60728-4
----------------	----------------------

Anschlüsse

Anschlussstyp	F-buchse
---------------	----------

Mechanische Daten

Volumen	0,000 m ³
---------	----------------------

Nettogewicht	0,000 kg
--------------	----------

Gewicht Verpackung AX	0,000 kg
-----------------------	----------

Gewicht	0,000 kg
---------	----------

Bruttohöhe	0,000 m
------------	---------

Bruttobreite	0,000 m
--------------	---------

Bruttotiefe	0,000 m
-------------	---------