

ACV 12 - 12-fach-Verteiler**343255****ACV 12 - 12-fach-Verteiler, alle Anschlüsse auf einer Seite**

Allround-Performance für den Einsatz in CATV, SMATV, MATV

- Frequenzbereich 5 MHz bis zu 1,0 GHz
- Alle Anschlüsse AC/DC-gesperrt am Innenleiter
- Hohe Schirmung von 110 dB
- Rückflusdämpfung Güteklasse 2 (>18 dB)
- F-Buchsen gemäß EN 61169-24 mit zinnbeschichteten Federkontakten aus Phosphor-Bronze
- Druckgussgehäuse mit Zinn-Beschichtung (Sn)
- Entspricht EN 50083-2 und EN 60728-4

Technische Spezifikationen

Bestellinformationen

EAN Nummer	5702663432550
------------	---------------

Frequenzbereich

Frequenzbereich	5-1000 MHz
-----------------	------------

Dämpfung

Abzweigdämpfung 5-40 Mhz	12.3 dB
Abzweigdämpfung 40-470 Mhz	12.5 dB
Abzweigdämpfung 470-860 Mhz	14.5 dB
Abzweigdämpfung 860-1000 Mhz	14.5 dB

Entkopplung

Kopplungsdämpfung 5-40 Mhz	26 dB
Kopplungsdämpfung 40-470 Mhz	26 dB
Kopplungsdämpfung 470-860 Mhz	23 dB
Kopplungsdämpfung 860-1000 Mhz	23 dB

Rückflusdämpfung

Rückflusdämpfung 5-40 Mhz	17 dB
Rückflusdämpfung 40-470 Mhz	20 dB
Rückflusdämpfung 470-860 Mhz	17 dB
Rückflusdämpfung 860-1000 Mhz	17 dB

Elektrische Daten

Impedanz	75 Ω
----------	-------------

Allgemeine Daten

EMC klasse	A
DC Durchgang	NEIN

Zertifizierung	CE, RoHS, EN 60728-4
----------------	----------------------

Anschlüsse

Anschlussstyp	F-buchse
---------------	----------

Mechanische Daten

Volumen	0,000 m3
Nettogewicht	0,000 kg
Gewicht Verpackung AX	0,000 kg
Gewicht	0,000 kg
Bruttohöhe	0,000 m
Bruttobreite	0,000 m
Bruttotiefe	0,000 m