

DATENBLATT

RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TPE, schwarz

Art.-Nr.

K5538SW.3



Cat.6A

10 Gbit

500 MHz

100% CU

Beschreibung

Besondere Merkmale

Mantelmaterial: **sehr flexibler TPE Mantel superflex**

UV Beständigkeit

Querschnitt: 4 x 2 x AWG26/7

Kabeldurchmesser: 6,2mm

Art der Tülle: Gegossene Knickschutztülle, schlankes Design

Temperaturbereich: **-40°C ~ +80°C**

Allgemeine Merkmale

Kategorie: Cat.6A

Übertragung: 10Gbit

Bandbreite: 500MHz

Belegung: nach TIA/EIA 568B

Leitermaterial: Kupfer

Stecker: RJ45 geschirmt, IEC-60603-7-51

Kontakte: vergoldet

Klinkenschutz: vorhanden

Kabelaufbau: S/FTP

Flammwidrig: IEC60332-1

Halogenfrei: IEC60754-2

Raucharm: IEC61034

Allgemeine Daten

Kategorie	6A (TIA)
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Pinbelegung	1:1
Knickschutztülle	angespritzt
Farbe der Knickschutztülle	schwarz

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-10-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TPE, schwarz

Art.-Nr.

K5538SW.3

Allgemeine Daten

Rasthebelschutz | Ja

Kabelaufbau

Kabeltyp	S/FTP
Kabelkonstruktion	4x2
AWG-Querschnitt/Litzen pro Ader	26

Kabelmantel

Mantel-Farbe	schwarz
Ausführung flammwidrig	Ja
Halogenfrei	Ja
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein

Elektrische Eigenschaften

NVP-Wert | - %

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge
K5538SW.1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TPE, 1m, schwarz	1,0 m
K5538SW.2	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TPE, 2m, schwarz	2,0 m
K5538SW.3	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TPE, 3m, schwarz	3,0 m
K5538SW.5	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TPE, 5m, schwarz	5,0 m
K5538SW.7,5	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TPE, 7,5m, schwarz	7,5 m
K5538SW.10	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TPE, 10m, schwarz	10,0 m
K5538SW.15	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TPE, 15m, schwarz	15,0 m
K5538SW.20	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TPE, 20m, schwarz	20,0 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-10-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

