

## Bewegungsmelder

# IS 3360

EAN 4007841010478



### Funktionsbeschreibung

Große Räume, Parkhäuser und Hallen mit Deckenhöhen bis 4 m bieten selten Montagemöglichkeiten am laufenden Meter. Deshalb benötigt man in diesem Umfeld reichweitenstarke Bewegungsmelder. So wie den IS 3360. Er erfasst rundum jede Bewegung innerhalb von 20 Metern tangential. Und das bei Montagehöhen von bis zu 4 Metern. Kurz: Ein IS 3360 deckt mehr als 1000 m<sup>2</sup> Fläche ab! STEINEL Infrarottechnologie, die hält was sie verspricht.

### Technische Daten

|                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>                            | Bewegungsmelder                                                  |
| <b>Sensortyp</b>                             | Passiv-Infrarot                                                  |
| <b>Erfassungswinkel</b>                      | 360° mit 180° Öffnungswinkel                                     |
| <b>Reichweite</b>                            | max. 20 m (tangential)                                           |
| <b>Montage</b>                               | Decke                                                            |
| <b>empfohlene Montagehöhe</b>                | 2.5-4 m                                                          |
| <b>Abmessungen (H x B x T)</b>               | 65 x 95 x 95 mm                                                  |
| <b>Netzanschluss</b>                         | 220 - 240 V, 50/60Hz                                             |
| <b>Leistung</b>                              | max. 2000 W, max. 8 Leuchtstofflampen / LED-Leuchtmittel C<176µF |
| <b>Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit</b> | Ja                                                               |
| <b>Zeiteinstellung</b>                       | 5 Sek. - 15 Min.<br/> Impuls-modus (ca. 2 Sek.)                  |
| <b>Dauerlicht</b>                            | schaltbar, 4 h                                                   |
| <b>Ansprechhelligkeit</b>                    | 2-1000 lx                                                        |
| <b>Schutzart (IP)</b>                        | IP54                                                             |
| <b>Temperatur</b>                            | -20-50 °C                                                        |
| <b>Gehäuse</b>                               | UV-beständiger Kunststoff                                        |
| <b>Modell</b>                                | COM1                                                             |
| <b>Variante</b>                              | COM1 - Aufputz eckig                                             |

Bewegungsmelder

## IS 3360

EAN 4007841010478

### Sensorenerfassungsbereich 1

