

IS 345 MX Highbay

EAN 4007841010492



Funktionsbeschreibung

Hochregallager haben oft schmale Gänge und sehr hohe Decken. Zu hoch für die meisten Sensoren. Wir haben die passende Lösung im Programm: Der Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 MX Highbay wurde speziell für Montagehöhen bis 14 Meter und die exakte Erfassung zwischen schmalen Regalgängen entwickelt. Dort oben gewährleistet er buchstäblich Überwachungsqualität auf höchstem Niveau. Künftig können Sie in Sachen Sensorik also getrost in höheren Maßstäben denken! Jetzt auch in Unterputz.

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Sensortyp	Passiv-Infrarot
Reichweite radial	30 x 4 m
empfohlene Montagehöhe	4-14 m
Abmessungen (H x B x T)	65 x 95 x 95 mm
Netzanschluss	220 - 240 V, 50/60Hz
Leistung	max. 2000 W, max. 8 Leuchtstofflampen / LED-Leuchtmittel C<176µF
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Zeiteinstellung	5 Sek. - 15 Min. Impuls-modus (ca. 2 Sek.)
Ansprechhelligkeit	2-1000 lx
Schutzart (IP)	IP54
Temperatur	-20-50 °C
Gehäuse	UV-beständiger Kunststoff
Modell	COM1
Variante	COM1 - Aufputz eckig

IS 345 MX Highbay

EAN 4007841010492

Sensorenerfassungsbereich 1

