



4040



### 3fach-Steckdose SCHUKO, AP mit Schraubklemmen, Aufputz, weiß glänzend

Steckdose AP für senkrechte und waagerechte Montage, mit Hohlboden, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben und unten (ausbrechbar) und mit Steckklemmen.

Technische Merkmale

#### Architektur

Bauart nach DIN 49440

#### Ausführung

- mit Hohlboden

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A

#### Deckel, Tür

- Komplettgehäuse

#### Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 1013 - Perlweiß
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	glänzend

#### Montage

- Öffnungen für Einführungen oben, unten und seitlich, ausbrechbar
- für senkrechte und waagerechte Montage
- für Schraubbefestigung

#### Anschluss

Leiterquerschnitt	1 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
- mit Schraubklemmen	

#### Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
Schutzart	IP20
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

#### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Trocken-Aufputzinstallation
Haupt-Designlinie	Aufputz