

Z-Reihe ZQV 2.5N/10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0 Fax: +49 5231 14292083 www.weidmueller.com







Federanschluss mit PUSH IN-Technologie

Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung.

Allgemeine Bestelldaten

Тур	ZQV 2.5N/10 BL 1527880000	
BestNr.		
Ausführung	Z-Reihe, Querverbinder, Polzahl: 10	
GTIN (EAN)	4050118448573	
VPE	20 Stück	



Z-Reihe ZQV 2.5N/10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0 Fax: +49 5231 14292083 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewich	te		
Breite	48,7 mm	Breite (inch)	1,917 inch
Höhe	24,7 mm	Höhe (inch)	0,972 inch
Tiefe	2,8 mm	Tiefe (inch)	0,11 inch
Nettogewicht	5,835 g		
Bemessungsdaten			
Nennstrom	24 A		
Maße			
Raster in mm (P)	5,1 mm		
Werkstoffdaten			
Werkstoff	Wemid	<u>Farbe</u>	blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		
weitere technische Daten			
Befestigungsart	gesteckt	Montageart	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Montageart	Direktmontage
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC000489	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		
Zulassungen			
ROHS	Konform		
Downloads			
D: 1 "1	0404500000 555	All ZOV A DELLE II	
Beipackzettel		NNL.ZQV_A_REIHE.pdf	
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuk	<u>en E3.5</u>	