
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/2-D-MAXI-KE-A Teilenummer: 186048 Classic

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

bestehend aus Filter-Regelventil und Abzweigmodul mit Druckschalter, ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit automatischem Kondensatablass.





FESTO

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Maxi
Baureihe	D
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	40 μm
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Abzweigmodul
	Druckschalter
	Filterregler mit Manometer
Max. Kondensatmenge	80 cm3
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Druckanzeige	mit Manometer
Betriebsdruck	2 12 bar
Druckregelbereich	0,5 12 bar
Max. Druckhysterese	0,2 bar
Normalnenndurchfluss	9.200 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
	Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
	Inerte Gase
Mediumstemperatur	-10 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 60 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Produktgewicht	2.400 g
Befestigungsart	wahlweise:
	Leitungseinbau
	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoffinformation Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoffinformation Schale	PC