

iQ300 ET675FNP1E 60 cm Kochfeld autark, Glaskeramik



Die moderne Glaskeramik-Kochstelle für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Säubern.

- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt.
- ✓ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (mm) : 45 x 560-560 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 602
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 45 x 602 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 100 x 590 x 750
 Nettogewicht (kg) : 8,0
 Bruttogewicht (kg) : 9,0
 Restwärmearzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz
 Rahmenfarbe : Alu, gebürstet
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
 EAN-Nummer : 4242003762851
 Elektroanschlusswert (W) : 8300
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60



Sonderzubehör

HZ394301 Verbindungsleiste
 HZ392617 Zwischenboden 60cm Touch
 HZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36cm
 HZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
 HZ390010 Bräter aus Edelstahl

iQ300**ET675FNP1E****60 cm Kochfeld autark, Glaskeramik****Ausstattung****Profi-Ausstattung**

- 4 highSpeed-Kochzonen, davon
- 1 Zweikreis-Kochzone
- 1 Bräterzone

Design:

- Facetten-Design
- touchSlider-Bedienung (mono)

Komfort

- reStart
- Wischschutzfunktion
- Count up Timer
- countDown-Funktion
- Power Boost-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

- Power Boost-Funktion

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- Kindersicherung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Maße

- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Technische Informationen

60 cm Kochfeld autark, Glaskeramik

The drawing shows a rectangular furnace with the following dimensions and specifications:

- Top View Dimensions:**
 - Overall width: 602
 - Overall depth: 520
 - Internal width: 560 ± 2
 - Internal depth: $490 - 500 \pm 2$
- Side View Dimensions:**
 - Height: 45 (**)
 - Minimum clearance from the wall: min. 50
 - Minimum clearance from the side: min. 90 (*)
 - Minimum clearance from the front: min. 600
 - Minimum clearance from the back: min. 50
 - Minimum clearance from the bottom: min. 20 (***)
- Legend:**
 - * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 - ** Eintauchtiefe
 - *** Mit untergebaubtem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens
- Unit:** Maße in mm