

## PNOZ X7 24VACDC 2n/o

774059



Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1-kanalige Beschaltung  
Ausgänge:2S. Automatischer/manueller Start UB 24V AC/DC, Breite:  
22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-  
Halt, Schutztüren.

## Technische Daten

Zulassungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Schutztürwächter;Not-Aus-Überwachung unverzög.;Grenztaster
Betriebsarten:	einkanalig;automatischer Start;manueller Start
Produktnorm:	EN 60947-5-1
Normen:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	AC/DC
Klemmenart:	fest
Klemmentyp:	Schraubklemme
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	2
Stop-Kategorie:	0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m):	6.0 A
Max. Strom bei AC15:	5.0 A
Abmessung Breite:	22.5 mm
Abmessung Höhe:	87.0 mm
Abmessung Tiefe:	121.0 mm
Bruttogewicht:	195 g
Nettogewicht:	185 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C