



## Metall-Schutzschläuche mit Kunststoffmantel

### PCS Galvanisierter Stahlschutzschlauch, PVC-Mantel


Der flexible Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit PVC-Mantel wird im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt.

#### Hauptmerkmale

- Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit
- Hochflexibel
- Gut beständig gegen Laugen, Säuren und Chemikalien
- Farbe: Schwarz



HelaGuard PCS galvanisierter Stahlschutzschlauch, PVC-Mantel.



HelaGuard Metallschlauch mit Kunststoffmantel

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL</b>           | Galvanisierter Stahl (GS),<br>Polyvinylchlorid (PVC) |
| <b>Betriebstemperatur</b> | -15 °C bis +70 °C                                    |



| TYP   | Nenn-<br>maß Ø | Außen<br>Ø (OD) | Innen<br>Ø (ID) | Min. Biege-<br>radius (R) | Gewicht<br>(g/m) | Rollen-<br>länge | Farbe        | Art.-Nr.  |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|
| PCS10 | 10             | 10,1            | 6,8             | 25                        | 140              | 10 m             | Grau (GY)    | 166-30722 |
|       | 10             | 10,1            | 6,8             | 25                        | 140              | 50 m             | Schwarz (BK) | 166-30700 |
| PCS12 | 12             | 14,2            | 10,2            | 30                        | 143              | 10 m             | Grau (GY)    | 166-30723 |
|       | 12             | 14,2            | 10,2            | 30                        | 143              | 50 m             | Schwarz (BK) | 166-30701 |
| PCS16 | 16             | 17,0            | 13,0            | 40                        | 196              | 10 m             | Grau (GY)    | 166-30724 |
|       | 16             | 17,1            | 13,0            | 40                        | 196              | 25 m             | Schwarz (BK) | 166-30702 |
| PCS20 | 20             | 21,6            | 16,9            | 45                        | 345              | 10 m             | Grau (GY)    | 166-30725 |
|       | 20             | 21,6            | 16,9            | 45                        | 345              | 25 m             | Schwarz (BK) | 166-30703 |
| PCS25 | 25             | 26,0            | 21,1            | 55                        | 411              | 10 m             | Grau (GY)    | 166-30726 |
|       | 25             | 26,0            | 21,1            | 55                        | 411              | 25 m             | Schwarz (BK) | 166-30704 |
| PCS32 | 32             | 34,0            | 28,1            | 60                        | 560              | 10 m             | Grau (GY)    | 166-30727 |
|       | 32             | 34,0            | 28,1            | 60                        | 560              | 25 m             | Schwarz (BK) | 166-30705 |
| PCS40 | 40             | 44,2            | 37,6            | 80                        | 719              | 10 m             | Grau (GY)    | 166-30728 |
|       | 40             | 44,2            | 37,6            | 80                        | 719              | 25 m             | Schwarz (BK) | 166-30706 |
| PCS50 | 50             | 55,0            | 48,4            | 90                        | 1.052            | 10 m             | Grau (GY)    | 166-30729 |
|       | 50             | 55,0            | 48,4            | 90                        | 1.052            | 25 m             | Schwarz (BK) | 166-30707 |
| PCS63 | 63             | 64,5            | 57,5            | 115                       | 1.091            | 10 m             | Grau (GY)    | 166-30730 |
|       | 63             | 64,5            | 57,5            | 115                       | 1.091            | 10 m             | Schwarz (BK) | 166-30708 |
| PCS75 | 75             | 79,2            | 70,0            | 150                       | 1.459            | 10 m             | Grau (GY)    | 166-30731 |
|       | 75             | 79,2            | 70,0            | 150                       | 1.459            | 10 m             | Schwarz (BK) | 166-30709 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch andere Rollenlängen erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.