

STEINEL®

PROFESSIONAL

Datenblatt

Bewegungsmelder

sensIQ S

EAN 4007841034979

Funktionsbeschreibung

Königlicher Nachwuchs! Der sensIQ S ist ebenso vollkommen in Form und Funktionsvielfalt wie sein großes Vorbild. Ein Anblick, den Architekten mögen. Der Design-Bewegungsmelder wurde jedoch speziell für die Wandmontage entwickelt. Da er insgesamt kompakter als der große Bruder ist, schmiegt der sensIQ S sich optimal an die Fassade und harmoniert perfekt mit moderner, puristischer Architektur. Auch die inneren Werte sind spektakulär, denn er verfügt über die gleichen hoch intelligente Ausstattung und Einstellmöglichkeiten wie der sensIQ.

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Sensortyp	Passiv-Infrarot
Zubehör	inkl. Eckwandhalter & IR Fernbedienung RC9
Erfassungswinkel	300° mit 180° Öffnungswinkel
Reichweite	durch Drehregler in 3 Richtungen einstellbar, (max. 2 - 20 m tangential, temperaturstabilisiert)
Reichweite	(max. 2-20m tangential, temperaturstabilisiert) durch Drehregler in 3 Richtungen einstellbar
Einsatzort	im Innen- und Außenbereich
Montage	Wand Ecke
empfohlene Montagehöhe	2-5 m
Abmessungen (H x B x T)	114 x 74 x 128 mm
Netzanschluss	100 - 240 V, 50/60 Hz (max. 2,5 mm ²)
max. Leistung (ohmsche Last, z.B. Allgebrauchslampe)	max. 1200W bei 120V max. 2000W bei 230V
max. Leistung (unkompensiert, induktiv, cos φ = 0,5, z.B. Leuchtstofflampen)	max. 1000VA, 230 V max. 500VA, 120 V
segmentweise Erfassungsausblendung möglich	Ja
Sensorik	4 Sensoren, 6 Erfassungsebenen für Fernbereich und 5 für Unterkriechschutz, 1360 Schaltzonen
Teach-Funktion für Ansprechbarkeit	Ja

<http://www.steinel-professional.de>

Zeiteinstellung
Dauerlicht
Dauer-AUS
Schutzart (IP)
Temperatur
Variante



Sensordetektorbereich 1

Bewegungsmelder

sensIQ S

EAN 4007841034979