

# STEINEL®

## PROFESSIONAL

Datenblatt

### Bewegungsmelder

### sensIQ S

EAN 4007841034955

#### Funktionsbeschreibung

Königlicher Nachwuchs! Der sensIQ S ist ebenso vollkommen in Form und Funktionsvielfalt wie sein großes Vorbild. Ein Anblick, den Architekten mögen. Der Design-Bewegungsmelder wurde jedoch speziell für die Wandmontage entwickelt. Da er insgesamt kompakter als der große Bruder ist, schmiegt der sensIQ S sich optimal an die Fassade und harmoniert perfekt mit moderner, puristischer Architektur. Auch die inneren Werte sind spektakulär, denn er verfügt über die gleichen hoch intelligente Ausstattung und Einstellmöglichkeiten wie der sensIQ.

#### Technische Daten

Ausführung	sonstige
Sensortyp	Passiv-Infrarot
Zubehör	inkl. Eckwandhalter & IR Fernbedienung RC9
Erfassungswinkel	300° mit 180° Öffnungswinkel
Reichweite	durch Drehregler in 3 Richtungen einstellbar, (max. 2 - 20 m tangential, temperaturstabilisiert)
Reichweite	(max. 2-20m tangential, temperaturstabilisiert)  durch Drehregler in 3 Richtungen einstellbar
Einsatzort	im Innen- und Außenbereich
Montage	Wand  Ecke
empfohlene Montagehöhe	2-5 m
Abmessungen (H x B x T)	114 x 74 x 128 mm
Netzanschluss	100 - 240 V, 50/60 Hz (max. 2,5 mm <sup>2</sup> )
max. Leistung (ohmsche Last, z.B. Allgebrauchslampe)	max. 1200W bei 120V  max. 2000W bei 230V
max. Leistung (unkompensiert, induktiv, cos φ = 0,5, z.B. Leuchtstofflampen)	max. 1000VA, 230 V  max. 500VA, 120 V
segmentweise Erfassungsausblendung möglich	Ja
Sensorik	4 Sensoren, 6 Erfassungsebenen für Fernbereich und 5 für Unterkriechschutz, 1360 Schaltzonen
Teach-Funktion für Ansprechbarkeit	Ja

<http://www.stein-el-professional.de>

Zeiteinstellung  
Dauerlicht  
Dauer-AUS  
Schutzart (IP)  
Temperatur  
Variante

**STEINEL**®

**PROFESSIONAL**

Sensoren Erfassungsbereich 1

## Bewegungsmelder

### sensIQ S

EAN 4007841034955