

PRODUCT-DETAILS

# DG/S2.64.1.1

## DG/S2.64.1.1 DALI-Gateway, Basic, 2fach, REG



### Allgemeine Informationen

Typ	DG/S2.64.1.1
Bestellnummer	2CDG110199R0011
EAN	4016779942850
Beschreibung	DG/S2.64.1.1 DALI-Gateway, Basic, 2fach, REG
Langbeschreibung	<p>Zum Ansteuern von DALI-Teilnehmer über ABB i-bus®. Zwei DALI Ausgang für max. 2x64 DALI Teilnehmer. Die DALI Spannungsversorgung ist integriert. Die Ansteuerung erfolgt pro DALI Teilnehmer (2x64), über Gruppen (2x16), gemeinsam im Broadcast oder über Szenen (2x16). Umfangreiche Fehler- und Störmeldungen stehen zur Verfügung. DALI Notlichtkonverter (2x64) nach EN 62386-202 werden unterstützt. Über den Notlichtkonverter kann der Funktionstest und -Dauertests über KNX getriggert und das Ergebnis auf dem KNX zur Verfügung gestellt werden. Slave-, Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführung-Funktion sind integriert. Die DALI Telegrammrate ist veränderbar.</p> <p>Für eine individuelle Umadressierung der DALI-Teilnehmer oder Gruppenzuordnung steht ein separates Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool, i-bus Tool zur Verfügung.</p>

### Bestelldaten

E-Nummer (Schweden)	1739090
E-Nummer (Schweiz)	405670315
EAN	4016779942850
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85176200

---

## Abmessungen

---

Breite des Produkts	72 mm
Höhe des Produkts	90 mm
Tiefe des Produkts	64 mm
Nettogewicht	0.15 kg

---



---

## Verpackungsinformationen

---

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	92 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	65 mm
Länge Verpackungseinheit 1	77 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.176 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4016779942850

---



---

## Umwelt

---

RoHS Status	Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC
-------------	------------------------------------

---



---

## Weitere Informationen

---

Hilfsspannung AC/DC	110 ... 230 V AC
Marke	ABB
Farbe	Light grey
Kommunikationsschnittstelle	DALI interface
Schutzart	IP20
Eingangsspannung ( $U_{in}$ )	85 ... 264 V AC
Montageart	DIN-Schiene
Anzahl LEDs	1
Anzahl Ausgänge	2
Verlustleistung	4 W
Baureihe	DALI Gateways and Light Controllers
Produktname	Gateway
Protokolltyp	DALI
RoHS Datum	20161016
Normen	DIN EN 50090-2-2: 1996+Corrigendum:1997+A1:2002+A2:2007 DIN EN 60669-2-1:2010-09 EN 60669-2-1 2004/A12:2010

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Datenblatt, technische Information	2CDC507165D0111
Konformitätserklärung - CE	2CDK507169D2701
Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941167P0001
RoHS Information	2CDK507169D2701

## Klassifizierungen

ETIM 5	EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
ETIM 6	EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
ETIM 7	EC001099 - Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A
UNSPSC	43222605
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	7.0 27143136
IDEA Granular Category Code (IGCC)	6809 >> Systemschnittstelle/Medien-Gateway für Bussysteme

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Beleuchtungssteuerung → DALI-Gateways und Lichtregler

